

# CHAMPION S.T.O.U. FARM 15W40

Tarım traktörlerinin motorları, şanzımanları, ıslak frenleri ve hidrolik sistemleri için genel amaçlı çok mevsimlik yağ.

## UYGULAMALAR

Bu yağ; tarım traktörlerinin şanzımanlarını, diferansiyellerini, diferansiyel dişli takımlarını, kuyruk millerini, ıslak frenlerini ve hidrolik sistemlerinin yanı sıra yol dışı ekipmanların motorlarını yağlamaya yöneliktir.

## ÖZELLİKLER

Yıpranma önleyici özellikler ve oksitlenme stabilitesi: kritik parçalarda kanıtlanmış koruma

## TEKNİK ÖZELLİKLER

<b>ACEA</b>	E3	<b>MF</b>	M 1135
<b>API</b>	CG-4	<b>MF</b>	M 1139
<b>API</b>	GL-4	<b>MF</b>	M 1143
<b>API</b>	GL-5 [Low speed/high torque]	<b>MF</b>	M 1144
<b>API</b>	SF/CE	<b>MF</b>	M 1145
<b>DIN</b>	51524 T3 HVLPD	<b>NH</b>	NH 024C
<b>ALLISON</b>	C4 [Agriculture applic.]	<b>Sauer Sunstrand/Danfoss</b>	Hydro Static Trans Fluid
<b>CASE</b>	MAT 3525	<b>ZF</b>	TE-ML 03A
<b>CASE</b>	MAT 3526	<b>ZF</b>	TE-ML 05K
<b>EATON VICKERS</b>	M-2950-S	<b>ZF</b>	TE-ML 06A
<b>FORD</b>	ESN-M2C134 C/D	<b>ZF</b>	TE-ML 06B
<b>FORD</b>	ESN-M2C159 B/C	<b>ZF</b>	TE-ML 06C
<b>FORD</b>	FNH 82009203	<b>ZF</b>	TE-ML 07B
<b>JD</b>	J20C	<b>ZF</b>	TE-ML 07D
<b>JD</b>	J27		

## TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.876
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	103
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14.3
Viskozite indeksi	ASTM D2270		142
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-33
-20°C'de CCS viskozitesi	ASTM D5293	mPa.s	5600
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	222

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

