

LIFE EXTENSION

10W40 HM

Это полусинтетический смазочный материал, созданный на основе тщательно отобранных базовых масел высокой степени очистки. Это масло подходит для смазки 4-тактных бензиновых и дизельных двигателей легковых автомобилей с прямым впрыском топлива. Соответствует спецификации API SM для бензиновых двигателей с увеличенными интервалами замены масла.

ПРИМЕНЕНИЕ

Дизельные двигатели с турбокомпрессорами или без них, также с прямым впрыском топлива. Высокопроизводительные бензиновые двигатели. Увеличенные интервалы замены масла.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя. Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах. Увеличение интервалов замены масла: более длительный интервал замены масла.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	A3/B4-08	RENAULT	RN 0700
API	SM/CF	RENAULT	RN 0710
MB	229.3	VW	505 00
MB	226.5	VW	502 00

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95.4
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.1
Индекс вязкости	ASTM D2270		152
B.N. (методика с использованием HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Вязкость CCS при -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	220

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®