

PRO RACING

10W60 M

Это полностью синтетический смазочный материал последнего поколения, созданный на основе тщательно отобранных высококачественных базовых масел, для смазки бензиновых и дизельных двигателей с турбокомпрессором.

ПРИМЕНЕНИЕ

4-тактные многоклапанные бензиновые двигатели с турбокомпрессором. 4-тактные дизельные двигатели с турбокомпрессором или без него.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Холодный запуск: превосходная текучесть при низких температурах.

Комплексная защита двигателя: исключительная чистота и долговечность двигателя.

УРОВЕНЬ СПЕЦИФИКАЦИЙ

ACEA	A3/B4-08	MB	229.3 Level
API	SN/CF	VW	501 01
BMW	M-MODELS	VW	505 00
BMW	LONGLIFE-01 Level		

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	156
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	25
Индекс вязкости	ASTM D2270		194
B.N. (методика с использованием HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.5
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-36
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	1.0
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	235

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION®