

CHAMPION COOLANT

EVO LL -36°C

Hoogwaardig gebruiksklare koelvloeistof voor moderne krachtige motoren op basis van ethyleenglycol, met de modernste PSi-OAT-corrosiebeschermingstechnologie. De PSi-OAT-technologie berust op de samenwerking van organische zuren samen met minerale remmers, en biedt de best mogelijke bescherming.

Deze G12 evo-koelvloeistof kan worden gebruikt in G13-, G12+-, G12+- en G11-toepassingen.

TOEPASSINGEN

Deze PSi-OAT-koelvloeistof werd speciaal ontwikkeld om de koelsystemen van aluminium en aluminiumlegeringen in moderne verbrandingsmotoren te beschermen. Het product kan in principe worden gemengd met meeste koelvloeistoffen op OAT MEG-basis, maar voor de best mogelijk corrosiebescherming adviseren we u uitsluitend deze PSi-OAT-koelvloeistof te gebruiken.

Het product biedt langdurige bescherming in VW TL 774 L [G12 evo]-toepassingen en vele andere OEM-toepassingen.

KENMERKEN

Complete systeembescherming: uitstekende warmteoverdracht en dispersie.

Corrosiwerende eigenschappen: uitstekende bescherming tegen corrosie.

Antivrieseigenschappen: superieure prestaties bij lage temperaturen.

SPECIFICATIES

2G	-	APRILIA	-
AFNOR	NF R 15-601	ASTON MARTIN	.
ASTM	D1384	ATLAS	-
ASTM	D3306	AUDI	-
ASTM	D4340	BENTLEY	-
ASTM	D4985	BMW	LC-18
ASTM	D6210	BMW	LC-87
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	BMW	LC-97
BS	6580-2010	BUGATTI	-
CHINESE STANDARD	GB 29743	BYD	.
CUNA	NC 956-16	CASE	JIC-501
JIS	K2234:2018	CASE	MAT 3624
MIL	BT-PS-606 A	CATERPILLAR	GCM34
MIL	DCSEA 615/C	CHEVROLET	.
MIL	E/L-1415b	CHRYSLER	.
MIL	FS 6850-0951	CITROËN	-
MIL	TL 6850-0038	CLAAS	-
NATO	S759	CUMMINS	85T8-2
POLISH STANDARD	PN-C-40007	CUMMINS	CES 14439
SAE	J1034	CUMMINS	CES 14603
SAE	J1941	DACIA	.
SAE	J814	DAEWOO	-
UNE	26-361-88/1	DAF	MAT 74002
ALFA ROMEO	.	DAIHATSU	-

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110
DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120
DEUTZ	DQC-CA-14
DEUTZ	DQC-CB-14
DEUTZ	DQC-CC-14
DEUTZ-FAHR	-
DODGE	.
DUCATI	-
EICHER ENGINES	-
FAUN	-
FENDT	-
FERRARI	.
Fiat	.
FORD	.
FORD	WSS-M97B44-D
FORD	WSS-M97B57-A1
FUSO	-
FVV STD	FVV R 530:2005
GILERA	-
GM	B 040 1065
GM	GMW 3420
GMC	.
HITACHI	-
HONDA	.
HUERLIMANN	-
HYUNDAI	.
IRISBUS	-
IRIZAR	-
ISUZU	.
IVECO	18-1830
JAGUAR	.
JAGUAR	CMR 8229
JAGUAR	E-VEHICLES
JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.651.5003
JD	-
JEEP	-
JENBACHER	TA 1000-0200
KAWASAKI	-
KIA	.
LADA	.
LANCIA	.
LAND ROVER	.
LAND ROVER	E-VEHICLES
LAND ROVER	STJLR.651.5003
LEXUS	.
LIEBHERR	-
LIEBHERR	LH-00-COL5C
MAN	175D
MAN	324 NF
MAN	324 Si-OAT
MAN	324 Si-OAT EVO
MAN	324 SNF
MAZDA	.
MB	326.5
MB	326.6

MIL	FSD 8704
MINI	LC-87
MITSUBISHI	.
MTU	MTL 5048
NISSAN	-
OPEL	.
OPEL	B 040 240
OPEL	GME L1301
PERKINS	-
PIAGGIO	.
PORSCHE	-
PSA	-
RENAULT	-
ROLLS-ROYCE	.
ROLLS-ROYCE	LC-87
ROLLS-ROYCE	MTL 5048
SAAB	.
SAAB	690 1599
SCANIA	-
SEAT	.
SKODA	.
SMART	.
SUBARU	.
SUZUKI	.
TESLA	-
TOYOTA	.
VAUXHALL	GMW 3420
VOLVO	TR-31854114-002
VW	TL 774-C [G11]
VW	TL 774-D [G12]
VW	TL 774-F [G12+]
VW	TL 774-G [G12++]
VW	TL 774-J [G13]
VW	TL 774-L [G12 EVO]

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com





KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
pH	ASTM D1287		8.10
Dichtheid bij 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Kleur	VISUAL		PINK
Vriespunt [refracto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

