

CHAMPION AGRILINE 2T

Bu yağ, minimum tortuyla yüksek yağlama gücü ve çok yüksek termal stabiliteyi bir araya getiren özenle seçilmiş üst düzeyde rafine baz yağları temel alan yarı sentetik bir yağdır. Kullanım kolaylığı amacıyla önceden seyreltilmiştir. Özel formülü, egzoz gazı oluşumunu azaltır.

UYGULAMALAR

Benzin yakıt deposuna karıştırarak veya ayrı yağlamayla eklenebilir. Bahçe materyallerinin, elektrikli testerelerin ve çim biçme makinelerinin 2 zamanlı motorlarının yağlanması için özel olarak geliştirilmiştir. Karışım oranı için her zaman üreticinin önerilerini izleyin [ortalama: %3].

ÖZELLİKLER

Motor koruması: mükemmel motor performansı

Duman önleme: mükemmel duman azaltımı

Korozyona karşı koruma: korozyona karşı yeterli düzeyde koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	TC	JASO	FC
ISO	L-EGD	JASO	FD

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.872
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	73.6
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	10.2
Viskozite indeksi	ASTM D2270		122
B.N. [HClO ₄ yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	1.5
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	106
Renk	VISUAL		BLACKISH GREEN

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

