

WOLF UNIVERSAL 2T BIO

10/07/2023
1915

Dies ist ein vollsynthetischer, auf sorgfältig ausgewählten, sehr hochwertigen Grundölen basierender Schmierstoff für wassergekühlte Zweitakt-Benzinmotoren mit sehr hoher Leistung, aber auch für luftgekühlte Motoren. Dieses biologisch abbaubare, universell anwendbare Öl ist sowohl für Maschinen geeignet, die Gemisch tanken, als auch für Maschinen mit getrennter Zuführung von Kraftstoff und Motoröl. Es ist problemlos mit Benzin mischbar und bietet wirksamen Schutz gegen Rost und Ablagerungen.

ANWENDUNGEN

Dieses Motoröl kann für alle wassergekühlten Zweitakt-Benzinmotoren mit einem Mischungsverhältnis von 2 % (1:50) und 1 % (1:100) gemäß den Anforderungen und Anweisungen des Herstellers verwendet werden (Wettbewerbe). Aufgrund seiner universellen Anwendbarkeit kann es für Außenbordmotoren, Jet-Skis und private Wasserfahrzeuge sowie für Motocross- und Trial-Motorräder und für ultraleicht motorisierte Sportgeräte verwendet werden.

MERKMALE

Motorschutz: ausgezeichnete Sauberkeit und Lebensdauer des Motors

Biologische Abbaubarkeit: schneller biologischer Abbau

SPEZIFIKATIONEN

API	TC+	NMMA	TC-W3
CEC	L-33-A-93		

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.895
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	49.9
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		166
Basenzahl (HClO ₄ -Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	5.6
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-33
Sulfatasche	ASTM D874	Mass %	0
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	102
Farbe	VISUAL		Blakish green
Biodegradability	CEC-L-33-A-93	%	82.0

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

