

WOLF EXTENDTECH 75W80 GL 5

14/04/2025
2300

Це мастило для коробок передач, яке витримує високий питомий тиск, розроблено спеціально для відповідності найжорсткішим вимогам під час експлуатації: високої швидкості, ударним навантаженням і високому обертовому моменту за низьких швидкостей.

ЗАСТОСУВАННЯ

Рекомендується для всіх гіпоїдних трансмісій, а також підходить для конічних шестерень зі спіральними зубцями, черв'ячних шестерень і більшості трансмісій за схемою Transaxle.

ОСОБЛИВОСТІ

Фрикційні властивості: плавне перемикання передач

Захист проти зношування: довгий строк служби трансмісії

Подовжений строк служби оливи: належне запобігання деградації оливи

SPECIFICATION LEVEL

API	GL-4	MIL	L-2105 C
API	GL-5	MIL	L-2105 D
MIL	L-2105		

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	49.6
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	9.23
Індекс в'язкості	ASTM D2270		171
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
В'язкість по Брукфільду при -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	65000

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

