

CHAMPION U.T.T. OIL 170

Óleo especial concebido para transmissões automáticas, sistemas hidráulicos, travões e embraiagens de tratores, empilhadoras e equipamento todo-o-terreno. Este óleo (Universal Tractor Transmission Oil) nunca deverá ser utilizado para lubrificar o motor. Quando o fabricante exige um óleo para a lubrificação de todas as peças, incluindo o motor, refere-se a um Super Tractor Oil Universal.

APLICAÇÕES

Devido à sua natureza multifuncional, este óleo é utilizado em transmissões, elevadores hidráulicos, eixos traseiros, travões molhados de tratores agrícolas, equipamento todo-o-terreno, bem como em sistemas hidráulicos móveis (gruas, caixas de junção, direção assistida).

CARACTERÍSTICAS

Estabilidade antidesgaste e resistência à oxidação: proteção fiável de todas as peças

DESEMPENHO

API	GL-4	JD	J20 C/D
ALLISON	C3/C4	MF	M 1127
CASE	MAT 3505	MF	M 1129A
CASE	MAT 3525	MF	M 1143
CATERPILLAR	T0-2	NH	NH 410B
FORD	ESN-M2C-134 C/D	ZF	03E
FORD	ESN-M2C-86 C	ZF	05F
FORD	M2C-86A	ZF	17E

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.0
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Índice de viscosidade	ASTM D2270		145
B.N. (método com HCL04)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-42
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	212

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

