

CHAMPION OEM SPECIFIC 0W20 C6 F

Це повністю синтетичне мастило, що є обов'язковим для найновіших двигунів, що потребують ACEA C6. Його розроблено для продовження строку служби та підтримування ефективності системи викидів вихлопних газів. Воно також призначене забезпечити надзвичайну чистоту двигуна, захист від зношування та тривалу довговічність, щоб ваш двигун працював як новий.

ЗАСТОСУВАННЯ

Цей продукт спеціально розроблено для відповідності жорстким вимогам найновішого стандарту C6 (може використовуватися тоді, коли потрібен ACEA C5). Стандарт, у якому захист від передчасного запалювання на низьких обертах, а також забезпечення економії палива і зменшення рівня викидів CO₂ грають важливу роль. Його також розроблено для відповідності найновішій специфікації FORD WWS-M2C952-A1, яка потрібна для останніх двигунів FORD Ecoblue (на дизельному пальному).

ОСОБЛИВОСТІ

Економія палива: чудова економія палива й менші викиди CO₂.

Холодний запуск: виняткова текучість за низької температури.

Захист систем нейтралізації вихлопних газів: повний захист пристроїв із нейтралізації вихлопних газів

SPECIFICATION LEVEL

ACEA	C5	OPEL	OV 040 1547 - A20
ACEA	C6	PERODUA	SFU
API	SN Plus	ROEWE	SFU
API	SP	SCION	SFU
ILSAC	GF-6 A	SUZUKI	SFU
ACURA	SFU	TATA	SFU
ASTON MARTIN	SFU	TIANJIN	SFU
BUICK	SFU	TOYOTA	SFU
CADILLAC	SFU		
CHEVROLET	SFU		
CHRYSLER	SFU		
DODGE	SFU		
FIAT	SFU		
FORD	WSS-M2C952-A1		
GM	DexosD™		
GMC	SFU		
HONDA	SFU		
INFINITI	SFU		
JAGUAR-LAND ROVER	approval STJLR.03.5006		
KIA	SFU		
LEXUS	SFU		
LINCOLN	SFU		
MAZDA	SFU		
MB	approval 229.71		
MG	SFU		
MITSUBISHI	SFU		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.843
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	39.8
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Індекс в'язкості	ASTM D2270		191
V.N. (методика з використанням HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	9.4
Температура застигання	ASTM D6892	°C	-45
Температура займання COC	ASTM D92	°C	234

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

