

CHAMPION MOTO HP 4T 20W50 MULTI

Dieses Motoröl für Viertaktmotorräder sorgt für mehr Laufruhe und angenehmes Fahren. Die hohe Viskosität des Schmierstoffs bei hohen Temperaturen gewährleistet einen vollständigen Motorschutz bei heißen Bedingungen.

ANWENDUNGEN

Dieses Schmiermittel wurde für Motoren, Getriebe und Nasskupplungen von Viertaktmotorrädern entwickelt. Es ist perfekt abgestimmt, um die Anforderungen mehrerer Hersteller zu erfüllen.

MERKMALE

Längere Lebensdauer des Motorrads.: Längere Lebensdauer des Motorrads.
Einfacheres Flüssigkeitsmanagement dank der breiten Anwendbarkeit.: Einfacheres Flüssigkeitsmanagement dank der breiten Anwendbarkeit.

SPEZIFIKATIONEN

API

SG/CD

JASO

MA2

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.886
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	159
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	18.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		127
Basenzahl [HClO4-Methode]	ASTM D2896	mg KOH/g	5.9
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-36

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

