

CHAMPION CUTTING OIL S 1

Це мастильно-охолоджувальна рідина без домішок для складних операцій з оброблення різних металів. Складається з базових олів високого ступеня очищення, до яких додано особливі протизадирні присадки. Підходить для більшості типових операцій: свердління, нарізання різьби й фрезерування. Завдяки своїй універсальності можна використовувати для найбільш поширених типів сталі та кольорових металів.

ЗАСТОСУВАННЯ

Звичайні операції на металоконструкціях зі сталі, бронзи та латуні.

ОСОБЛИВОСТІ

Протизадирні властивості: відмінні протизадирні властивості

Захист від корозії: належний захист від корозії

SPECIFICATION LEVEL

ISO 32 ISO 6743/7

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.882
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm ² /s	32.4
Температура займання COC	ASTM D92	°C	214

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

