

# WOLF OFFICIALTECH 75W80 ZF

21/05/2025  
2202

Dit is een volledig synthetisch smeermiddel op basis van nauwkeurig geselecteerde, zeer hoogwaardige basisoliën, dat wordt aanbevolen voor handgeschakelde transmissies van de meeste bedrijfswagens. De olie is aangepast aan de vereisten van synchromesh-transmissies, biedt een verbeterd schakelcomfort, verbeterde dunvloeibaarheid bij lage temperaturen en een langere levensduur.

## TOEPASSINGEN

Dit product voldoet aan de vereisten van veel bedrijfswagen- en/of versnellingsbakfabrikanten, zoals DAF, IVECO, Eaton Europe (300.000 km of 3 jaar), Renault (conform B0032/2 Annex 3) en Volvo.

## KENMERKEN

Wrijvingseigenschappen: zeer soepel schakelen

Bescherming tegen slijtage: aanzienlijk langere levensduur van de transmissie

Langere levensduur van de olie: uitstekende thermische en oxidatiestabiliteit

## SPECIFICATIES

|         |                   |       |                      |
|---------|-------------------|-------|----------------------|
| API     | GL-4              | VOITH | Retarder Oil Class A |
| DAF     | MEET REQUIREMENTS | VOITH | Retarder Oil Class C |
| DTFR    | 13B150            | VOLVO | 97305                |
| EATON   | Extended drain    | VOLVO | 97307                |
| FIAT    | 9.55550-MZ10      | ZF    | approval TE-ML 01L   |
| IVECO   | MEET REQUIREMENTS | ZF    | approval TE-ML 02L   |
| MAN     | 341 Z-4           | ZF    | approval TE-ML 16K   |
| MB      | 235.4             | ZF    | TE-ML 08             |
| RENAULT | B0032/2 Annex 3   | ZF    | TE-ML 13             |
| SCANIA  | STO MTF           | ZF    | TE-ML 24A            |

## KARAKTERISTIEKEN

| Test                                | Methode    | Eenheid | Gemiddeld resultaat |
|-------------------------------------|------------|---------|---------------------|
| Dichtheid bij 15 °C                 | ASTM D4052 | g/ml    | 0.856               |
| Kinematische viscositeit bij 40 °C  | ASTM D445  | mm²/s   | 54.6                |
| Kinematische viscositeit bij 100 °C | ASTM D445  | mm²/s   | 9.43                |
| Viscositeitsindex                   | ASTM D2270 |         | 157                 |
| Stolpunt                            | ASTM D6892 | °C      | -42                 |
| Brookfield-viscositeit bij -40 °C   | ASTM D2983 | mPa.s   | 80000               |
| Vlampunt COC                        | ASTM D92   | °C      | 234                 |

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

