

WOLF AGRIFLOW CHAIN SAW

21/06/2022
29081

Dies ist ein Öl mit starker Haftkraft auf Mineralölbasis und mit einem haftverstärkenden Additiv. Es wurde speziell für die Schmierung von Kettensägen entwickelt, für die hohe Anforderungen gelten. Warnung: Niemals in Motoren verwenden.

ANWENDUNGEN

Es wird hauptsächlich für die Schmierung von Kettensägen verwendet. Aufgrund seiner hervorragenden Haftfähigkeit kann es auch zur Schmierung von Förderketten und Textilmaschinen verwendet werden.

MERKMALE

Haftfähigkeit: starke Haftleistung

SPEZIFIKATIONEN

ISO 6743/1

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.890
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	180
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	16.5
Viskositätsindex	ASTM D2270		96
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-9
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	265

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

