

CHAMPION OIL LEAK STOP

Este produto previne e para as fugas de óleo pelos vedantes. Faz com que os vedantes voltem ao seu tamanho original e recuperem maleabilidade. Melhora a viscosidade do óleo do motor e otimiza o desempenho do motor através do aumento da compressão do motor.

APLICAÇÕES

Para todos os motores a gasolina, a diesel ou GPL com ou sem turbocompressores. Pode ser misturado com todos os óleos de motor disponíveis no mercado. Não obstrui os filtros e não danifica os conversores catalíticos. Deite o conteúdo de uma garrafa no óleo quente. Certifique-se de que não excede o nível máximo do óleo no motor. Uma garrafa [325 ml] trata um cárter de 3 a 6 litros.

CARACTERÍSTICAS

Redução das fugas de óleo: repara a vedação e evita fugas

ESPECIFICAÇÕES

/ /

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	79.1
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.5

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

