

# CHAMPION HYDRO SAE 10W

Óleo hidráulico detergente, fabricado com óleos base de elevada qualidade e aditivos especiais. Devido às suas propriedades altamente dispersantes, os depósitos e a formação de lama no sistema hidráulico são significativamente reduzidos, evitando também a obstrução de filtros. A sua fórmula de elevado teor de zinco assegura características excecionais antidesgaste e antioxidantes.

## APLICAÇÕES

Este óleo hidráulico destina-se principalmente a utilização em equipamento todo-o-terreno e em material para obras públicas, onde a proteção do sistema hidráulico é da maior importância. Também pode ser utilizado em algumas transmissões e conversores de binário, em casos onde seja recomendado um óleo de motor SAE 10W.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção antidesgaste e estabilidade de oxidação: proteção superior  
Propriedades antiespuma: excelentes propriedades antiespuma

## ESPECIFICAÇÕES

API	CD/SF	ALLISON	C3
API	CE		

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	32.6
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	5.7
Índice de viscosidade	ASTM D2270		115
B.N. [método com HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	11.4
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-24
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	212

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

