

WOLF ECOTECH 5W30 SP/RC D1-3

29/02/2024
16175

Bardzo niska lepkość i doskonała płynność powodują, że ten olej znacznie ogranicza zużycie silnika oraz zapewnia niższe spalanie i mniejszą emisję CO₂. Zoptymalizowany pakiet dodatków ogranicza gromadzenie się sadzy i osadów, przyczyniając się do zachowania czystości silnika. Nadaje się do samochodów hybrydowych, jeśli spełnione są wymagania specyfikacji OEM.

ZASTOSOWANIA

Produkt ten został opracowany specjalnie, aby spełniać wysokie wymagania najnowszych specyfikacji GM Dexos1 Gen 3 oraz standardu ILSAC GF-6 A, w których oszczędność spalania i redukcja CO₂ są bardzo ważne. Charakteryzuje się on właściwościami niezbędnymi do sprostania najnowszym normom stosowanym w silnikach benzynowych amerykańskich i azjatyckich producentów samochodów osobowych.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: Doskonała czystość silnika.
Oszczędność paliwa: bardzo niskie zużycie paliwa i mniejsza emisja CO₂.
Zimny rozruch: doskonała płynność w niskich temperaturach.

SPECYFIKACJA

API	approval SN Plus	TATA	.
API	approval SP/RC	TOYOTA	.
API	SN/RC	VW	530 34
API	SP		
ILSAC	approval GF-6 A		
ILSAC	GF-5		
CHRYSLER	MS 13340		
CHRYSLER	MS 6395		
FIAT	9.55535-CR1		
FORD	WSS-M2C945-A		
FORD	WSS-M2C946-A		
FORD	WSS-M2C947-A		
FORD	WSS-M2C961-A1		
GENESIS	.		
GM	approval Dexos1™ Gen 3		
HONDA	.		
HYUNDAI	.		
INFINITI	.		
JAGUAR	.		
KIA	.		
LAND ROVER	.		
LEXUS	.		
MITSUBISHI	.		
NISSAN	.		
SUBARU	.		
SUZUKI	.		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com



TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	63.4
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		167
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Temperatura krzepnięcia	ASTM D6892	°C	-39
Dodatki siarczanów w popiele	ASTM D874	Mass %	0.79
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	225

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

