

CHAMPION OEM SPECIFIC

75W-85 FE LS GL 5

Tämä kitkalukitusominaisuuksilla [Limited Slip, LS] varustettu huippuluokan täyssynteettinen SAE 75W-85 -vaihteistoöljy on kehitetty erityisesti käyttöön manuaalivaihteistoihin ja tasauspyörästöihin [LS ja ei-LS]. Erityiset kitkamuuntimet alentavat sisäistä kitkaa, mikä parantaa polttoainetaloutta.

KÄYTTÖKOhteET

Tämä polttoainetta säästävä kitkalukitusominaisuuksilla varustettu täyssynteettinen SAE 75W-85 -vaihteistoöljy on kehitetty erityisesti Mercedes Benz -henkilöautojen akseleihin sekä muihin MB 235.7-, MB 235.74-, MB 239.71- ja MB 239.72 -luokituksen käyttökohteisiin. Tuote sopii muiden käyttökohteiden ohella myös VAG Multitronic -vaihteistoihin, joissa vaaditaan VW:n TL 521 90 -luokitus.

OMINAISUUDET

Viskositeetti ja kitka: tarkoituksena on hyvä polttoainetehokkuus

Kitkaominaisuudet: kevyt vaihtenvaihto

Lämpöstabiilisuus: pitkä hammaspyörien ja laakerien käyttöikä

LUOKITUKSET

API	GL-4	CHRYSLER	68218654AA
API	GL-5	CHRYSLER	68232948AA
API	MT-1	CHRYSLER	68237820AA
MIL	L-2105 D	CHRYSLER	68333589AA
MIL	L-2105 E	CHRYSLER	68378949AA
SAE	J 2360	CHRYSLER	ELSD REAR AXLE
ACURA	08200-9014A	CHRYSLER	MS A0450
ACURA	HYPOID GEAR OIL HGO-1	DETROIT DIESEL	DFS 93K219.03
AISIN-WARNER	JWS 2273	DODGE	SFU
BMW	83 12 0 445 838	DTFR	12B120
BMW	83 22 2 239 982	DTFR	13B140
BMW	83 22 2 295 532	FIAT	9.55550,CTR F426.E06
BMW	83 22 2 413 511	FIAT	9.55550-DA3
BMW	83 22 2 413 512	FIAT	9.55550-DA4
BMW	83 22 2 447 362	FIAT	9.55550-DA8
BMW	83 22 2 471 487	FIAT	9.55550-DA9
BMW	B0T 448	FIAT	9.55550-MX3
BMW	HYPOID AXLE OIL G1	FIAT	9.55550-MZ3
BMW	HYPOID AXLE OIL G2	FORD	WSS-M2C942-A
BMW	HYPOID AXLE OIL G3	FORD	XY-75W85-QL
BMW	HYPOID AXLE OIL G4	GENESIS	SFU
BMW	HYPOID AXLE OIL G5	GM	19300457
CADILLAC	SFU	GM	1940012
CHRYSLER	05136035AA	GM	1940182
CHRYSLER	68083381AA	GM	19418501
CHRYSLER	68210057AA	GM	1942067

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



GM	88862826	MB	239.71
GM	92184900	MB	239.72
GM	93165290	MB	A 000 989 73 04
GM	9986551	MB	A 000 989 88 03
GM	SAF CARBON MOD	MB	A 001 989 33 03
GM	SAF-EH MOD LV	MB	A 001 989 59 03
GMC	SFU	MB	A 002 989 02 03
HONDA	08200-9014	MG	SFU
INFINITI	KDL38-75801P	MOPAR	LL HYPOID GEAR OIL
JAGUAR	SFU	NISSAN	KDL38-75801P
JAGUAR-LAND ROVER	BOT 720	NISSAN	MTF HQ Multi
JAGUAR-LAND ROVER	BOT 720B	TOYOTA	08885-02506
JAGUAR-LAND ROVER	BOT 750B	TOYOTA	08885-02606
JAGUAR-LAND ROVER	C2D3650	TOYOTA	08885-81060
JAGUAR-LAND ROVER	LR019727	TOYOTA	08885-81070
JAGUAR-LAND ROVER	LR050750	TOYOTA	08885-81081
JEEP	SFU	TOYOTA	GEAR OIL LT/LX
KIA	SFU	TOYOTA	JWS 2273
LAND ROVER	LR052059	VOLVO	97312
LEXUS	08885-02506	VW	G 052 145
LEXUS	08885-02606	VW	G 052 190
LEXUS	08885-81060	VW	G 052 196
LEXUS	GEAR OIL LT/LX	VW	G 052 513
LINCOLN	SFU	VW	G 052 518
MAZDA	HYPOID GEAR OIL [SG1]	VW	G 055 190
MAZDA	K020-01-SG1	VW	G 060 190
MB	231.1	VW	TL 52 190
MB	235.15	ZF	TE-ML 02B
MB	235.16	ZF	TE-ML 05C
MB	235.31	ZF	TE-ML 05D
MB	235.33	ZF	TE-ML 08
MB	235.62	ZF	TE-ML 12F
MB	235.7	ZF	TE-ML 18
MB	235.74	ZF	TE-ML 19D

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.863
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	53.0
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.4
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		215
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-45
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	200

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

