

WOLF ANH CA GREASE EP 2

14/04/2025
9230

Це універсальне мастило не містить літію і являє собою консистентне мастило, згущене безводним кальцієм (ANH Ca), на основі мінеральної оливи.
Мастило містить антиоксиданти, інгібітори корозії, протизадирні та протизношувальні присадки.

ЗАСТОСУВАННЯ

Загусник ANH Ca разом зі спеціальною оливною сумішшю робить це мастило придатним для змащування підшипників зі середнім навантаженням, а також для використання в корозійних середовищах і середовищах із високою вологістю.
Це консистентне мастило має чудову адгезію й водостійкість.

ОСОБЛИВОСТІ

Захист від корозії: Дуже надійний захист від корозії.
Широка сфера застосування: великий діапазон застосування
Водостійкість: відмінна стійкість до змивання водою.

SPECIFICATION LEVEL

DIN	51502	ISO	12924
DIN	KP2K-30	ISO	L-XC(F)CIB2

ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Текстура	Visual		SMOOTH
Колір	VISUAL		Yellow Brown
Класифікація NLGI	ASTM D217		2
Пенетрація перемішаного мастила (60 циклів)	ISO 2137	0.1 mm	265-295
Температура краплепадіння	ISO 2176/IP 396	°C	> 140
Навантаження при випробуванні методом чотирьох шарів	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	3000
В'язкість Базового Масла при 40°C	ASTM D7152	cSt	110

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками