WOLF COOLANT -36°C
LONGLIFE G13

10/07/2023
50102

Ohennettu etyleeniglykoli- ja glyseriinipohjainen jäähdytysaine moottoreille. Tuotteessa on hyödynnetty hybridiä orgaanista haponestoteknologiaa (HOAT), eikä se sisällä nitriittejä, amiineja, fosfaatteja tai boraattia. Se sisältää joitakin silikaattilisäaineita, jotka antavat nopeasti korjaavan alumiinisuojan. Tämä teknologia antaa täydellisen ja pysyvän suojan kaikille jäähdytysjärjestelmän osille ja mahdollistaa 4–6 vuoden tai 250 000 kilometrin elinkaaren henkilöautoissa ja 500 000 kilometrin elinkaaren ammattikäytössä. Valmis käytettäväksi.

KÄYTTÖKOHTEET

Kehitetty pitkäaikaiseen käyttöön kaikissa moottoreissa, erityisesti alumiini-, valurauta- ja magnesiumseoksista valmistetuissa moottoreissa. Ei paras valinta vanhoille jäähdytysjärjestelmille, joissa on kupariset tai messinkiset jäähdyttimet ja lämmityslaitteen kennot, eikä etenkään niissä käytetyille lyijyjuotteille. Sopii avoimiin ja suljettuihin jäähdytysjärjestelmiin (ajoneuvot ja lämmitys) ja suojaa jäätymiseltä –36 °C:seen asti. Tuote on valmis käytettäväksi, ja sitä voidaan käyttää vuoden ympäri.

OMINAISUUDET

Jäätymisenesto-ominaisuudet: huipputason suorituskyky kylmissä lämpötiloissa
Korroosionesto-ominaisuudet: erinomainen korroosiosuoja
Täydellinen järjestelmäsuoja: loistavat lämmönsiirto- ja dispergointiominaisuudet

LUOKITUKSET

ASTM	D3306	VW	TL 774-J

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
pH	ASTM D1287		8.2
Tiheys lämpötilassa 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.080
Väri	VISUAL		LRED/VIOLET
Jähmettymispiste (refraktometri)	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV