WOLF ECOTECH
5W30 SP/RC D1-3

25/09/2026
16175

Благодаря низкой вязкости и превосходной текучести это масло значительно повышает экономию топлива, снижает износ и выбросы CO2. Оптимизированный набор присадок предотвращает образование сажи и отложений и поддерживает чистоту двигателя. Подходит для гибридных автомобилей, если соответствуют спецификациям производителей оборудования.

ПРИМЕНЕНИЕ

Этот продукт специально разработан для соответствия высоким требованиям новейшей спецификации Dexos1 Gen 3 от General Motors и стандарта ILSAC GF-6 A, для которых экономия топлива и контроль за выбросами CO2 крайне важны. Это масло обеспечивает уровень производительности, соответствующий требованиям пассажирских автомобилей с бензиновыми двигателями американских и азиатских производителей.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита двигателя: обеспечивает высокий уровень чистоты двигателя
Экономия топлива: назначение — обеспечить значительную экономию топлива и низкие выбросы выхлопных газов
Холодный пуск: высокий уровень текучести при низкой температуре

СПЕЦИФИКАЦИИ

API	approval SN Plus
API	approval SP/RC
API	SN
API	SN/RC
API	SP
ILSAC	approval GF-6 A
ILSAC	GF-5
CHRYSLER	MS 13340
CHRYSLER	MS 6395
FIAT	9.55535-CR1
FORD	WSS-M2C945-A
FORD	WSS-M2C946-A
FORD	WSS-M2C946-B1
FORD	WSS-M2C947-A
FORD	WSS-M2C961-A1
GENESIS	SFU
GM	4718M
GM	6094M
GM	dexos™1 Gen 3
HONDA	SFU
HYUNDAI	SFU
INFINITI	SFU
JAGUAR	SFU
KIA	SFU
LAND ROVER	SFU
LEXUS	SFU
MITSUBISHI	SFU
SUZUKI	SFU
TATA	SFU
TOYOTA	SFU
VW	VWC 53034

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.849
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm²/s	63.4
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Индекс вязкости	ASTM D2270		167
B.N. (методика с использованием HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-39
Сульфатная зола	ASTM D874	Mass %	0.79
Температура вспышки COC	ASTM D92	°C	225

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00
www.wolflubes.com

The WOLF brand and design are registered trademarks of Wolf Oil Corporation NV