

CHAMPION U.T.T. OIL 100

Traktörlerin, forkliftlerin ve yoldışı ekipmanın otomatik şanzımanlarına, hidrolik sistemlerine, frenlerine ve debriyajlarına yönelik tasarlanmış özel yağ. Bu yağ [Genel Amaçlı Traktör Şanzıman Yağı] hiçbir zaman motoru yağlamak için kullanılmamalıdır. Üretici, motor dahil tüm parçaların yağlanması için yağ gerektirdiğinde süper çok amaçlı traktör yağını kasteder.

UYGULAMALAR

Çok işlevliliği sayesinde tarım traktörlerinin, yoldışı ekipmanın ve mobil hidrolik sistemlerin [vinçler, bağlantı kutusu, hidrolik direksiyon] şanzımanlarında, hidrolik krikolarında, arka dingillerinde ve ıslak frenlerinde kullanılır.

ÖZELLİKLER

Yıpranma önleme özellikleri ve oksitlenme stabilitesi: tüm parçalarda güvenilir koruma

TEKNİK ÖZELLİKLER

API	GL-4	CASE	MS1210
ALLISON	C3	CATERPILLAR	T0-2
CASE	IH HY-TRAN B6	FORD	ESN-M2C-41 A/B
CASE	IH HY-TRAN PLUS	JCB	SPECIAL HYDRAULIC FLUID
CASE	MS1204	MF	M 1110
CASE	MS1207	MF	M 1141
CASE	MS1209		

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.859
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	35.4
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	6.7
Viskozite indeksi	ASTM D2270		149
B.N. [HClO4 yöntemi]	ASTM D2896	mg KOH/g	6.9
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-45
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	208

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

