

# CHAMPION LIFE EXTENSION

## 85W140 GL 5

Dies ist ein Höchstdruckschmiermittel für Getriebe, das speziell formuliert wurde, um den höchsten Betriebsbedingungen gerecht zu werden: hohe Drehzahlen, Stoßbelastungen und hohes Drehmoment bei niedrigen Drehzahlen.

### ANWENDUNGEN

Es wird für alle Hypoidgetriebe empfohlen und eignet sich auch für Spiralkegel-, Schneckenrad- und die meisten Transaxle-Getriebe.

### MERKMALE

Reibungseigenschaften: ruhige Schaltvorgänge

Verschleißschutz: lange Getriebelebensdauer

### SPEZIFIKATIONEN

API	GL-5	ZF	TE-ML 16B
MIL	L-2105 C	ZF	TE-ML 16C
MIL	L-2105 D	ZF	TE-ML 16D
ZF	TE-ML 05A	ZF	TE-ML 17B
ZF	TE-ML 07A	ZF	TE-ML 19B
ZF	TE-ML 12E		

### TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.908
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	367
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	26.1
Viskositätsindex	ASTM D2270		95
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-15
Copper corrosion [150°C, 3h]	ASTM D130		1B
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	215

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

#### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

