

WOLF ANTIFREEZE G11

07/12/2023
50050

Nierozcieńczony koncentrat chłodziwa na bazie glikolu etylenowego stosowany do chłodzenia silników. Został opracowany z wykorzystaniem technologii dodatków nieorganicznych (IAT). Nie zawiera azotanu, aminy, fosforanu (NAP). Zawiera boran i krzemian. Ta zaawansowana technologia eliminuje powstawanie żelu krzemianowego, co często ma miejsce podczas stosowania produktów gorszej jakości. Gwarantuje doskonałą i trwałą ochronę wszystkich podzespołów układu chłodzenia i zapewnia okres eksploatacji pojazdów pasażerskich wynoszący 3–4 lata lub 60 000 km i 85 000 km w przypadku pojazdów do profesjonalnych zastosowań.

ZASTOSOWANIA

Przeznaczony do wszystkich typów silników, w tym również tych wykonanych ze stopów aluminium. Doskonały do starszych układów chłodzenia wyposażonych w chłodnice i nagrzewnice o miedzianych/mosiężnych rdzeniach, zwłaszcza ze względu na obecność ołowianych spoin. Po rozcieńczeniu można go stosować w otwartych i zamkniętych układach chłodzenia (pojazdy i systemy grzewcze). Zaleca się rozcieńczanie wodą demineralizowaną. Ochrona przy określonych progach temperatury: -16°C wymaga stężenia 30% AF // -22°C wymaga stężenia 40% AF // -36°C wymaga stężenia 50% AF.

CECHY

Właściwości chroniące przed zamarzaniem: Bardzo dobre właściwości i działanie w niskich i wysokich temperaturach

Właściwości antykorozyjne: Odpowiednia ochrona antykorozyjna

SPECYFIKACJA

AFNOR	NF R 15-601	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
ASTM	D3306	MAN	324 NF
ASTM	D4985	MB	325.0
BS	6580	MTU	MTL 5048
POLISH STANDARD	PN-C-40007	VW	TL 774-C (G11)
SAE	J1034		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Freezing point 50% vol. AF	ASTM D1177	°C	-36
Zasadowość rezerwowa	ASTM D1121	ml 0.1M HCl	6.0
Gęstość w temp. 20°C	ASTM D4052	g/ml	1.119
Barwa	VISUAL		BLUE

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gillotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

