

# WOLF BRAKE FLUID DOT 3&4

10/07/2023  
5039

Jarruneste, joka on tarkoitettu hydraulisiin jarrujärjestelmiin. Sen koostumus takaa korkean kemiallisen pysyvyyden, erinomaisen suojan jäämien muodostumista vastaan, erittäin hyvän hapettumisenkeston ja yhteensopivuuden kaikissa piireissä esiintyvien materiaalien kanssa.

## KÄYTTÖKOhteet

Se sopii kaikille hydraulisten jarrujen piireille, joille valmistaja suosittelee nestettä, joka täyttää alla esitetyt vaatimukset. Se sopii myös moniin ohjaus- ja kytkinjärjestelmiin ja sitä voidaan käyttää lämpötiloissa -40 °C ... +260 °C.

## OMINAISUUDET

Kiehumispiste: korkea kiehumispiste, turvallinen jarrutus  
Korroosionesto-ominaisuudet: suojaa jarrujärjestelmää kattavasti  
Elastomeerien yhteensopivuus: ei vuotoja eikä nestehäviöitä

## LUOKITUKSET

|       |                |     |        |
|-------|----------------|-----|--------|
| FMVSS | 116 DOT 4      | SAE | J 1703 |
| FMVSS | 116 DOT3       | SAE | J 1704 |
| ISO   | 4925 Class 3&4 |     |        |

## TYYPILLISET OMINAISUUDET

| Testi                                                   | Menetelmä  | Yksikkö            | Keskimääräinen tulos |
|---------------------------------------------------------|------------|--------------------|----------------------|
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C         | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 2.1                  |
| pH                                                      | ASTM D1287 |                    | 8.5                  |
| Tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (ERBP)          | ASTM D1120 | °C                 | 263                  |
| Kostean tasapainoisen palautuksen kiehumispiste (WERBP) | ASTM D1120 | °C                 | 165                  |
| Tiheys lämpötilassa 20 °C                               | ASTM D4052 | g/ml               | 1.040                |
| Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa -40 °C         | ASTM D445  | mm <sup>2</sup> /s | 1351                 |

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

