

CHAMPION ACTIVE DEFENCE

SAE 50 SF/CD

Dieses Einbereichsöl zur Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren von Personenkraftwagen mit oder ohne Turbo zeichnet sich durch eine Kombination guter Reinigungs- und Dispersionseigenschaften mit einem niedrigen Ascheanteil aus.

ANWENDUNGEN

Dieses Öl ist für die Schmierung von Benzin- und Dieselmotoren der Baujahre 1980 bis 1989 geeignet.

MERKMALE

Umfassender Motorschutz: Schutz und Sauberkeit des Motors

EINSATZEMPFEHLUNG

| | | | |
|-----|-----------|----|-------|
| API | SF/CD | MB | 226.0 |
| MIL | L-46152 B | | |

TYPISCHE KENNDATEN

| Test | Methode | Einheit | Durchschnittliches Ergebnis |
|------------------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|
| Dichte bei 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.896 |
| Kinematische Viskosität bei 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 204 |
| Kinematische Viskosität bei 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 17.8 |
| Viskositätsindex | ASTM D2270 | | 95 |
| Basenzahl [HClO4-Methode] | ASTM D2896 | mg KOH/g | 5.8 |
| Stockpunkt | ASTM D6892 | °C | -24 |
| Flammpunkt COC | ASTM D92 | °C | 250 |

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

