

# WOLF GUARDTECH

## SAE 50 SF/CD

05/03/2025  
185

Huile moteur monograde pour lubrification des moteurs à essence et diesel de voitures de tourisme, équipées ou non d'un turbo. Cette huile allie des propriétés détergentes et de dispersion efficaces à une faible teneur en cendres.

### APPLICATIONS

Cette huile convient à la lubrification des moteurs diesel et à essence datant de 1980 à 1989.

### FONCTIONNALITÉS

Protection intégrale du moteur: protection et propreté du moteur

### SPÉCIFICATIONS

API	SF/CD	MB	226.0
MIL	L-46152 B		

### CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.896
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	204
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	17.8
Indice de viscosité	ASTM D2270		95
B.N. (méthode HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	5.8
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-24
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	250

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

#### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

