

WOLF ECOTECH MULTI VEHICLE ATF FE

29/02/2024
3014

Dies ist ein HC-Synthese Schmierstoff für Automatikgetriebe, der auf sorgfältig ausgewählten, extrem hochraffinierten Grundölen basiert. Aufgrund des hohen Viskositätsindex, exzellenter Oxidationsstabilität sowie ausgezeichneter Reibungs- und Verschleißschutzeigenschaften, die für eine hervorragende Kraftstoffeffizienz sorgen und die Anforderungen der meisten amerikanischen, japanischen und europäischen Hersteller erfüllen, ist er für Automatikgetriebe geeignet.

ANWENDUNGEN

Dank seiner Vielseitigkeit kann dieses Öl für Automatikgetriebe und Drehmomentwandler der meisten Personenkraftwagen, Geländefahrzeuge und SUVs verwendet werden.

MERKMALE

Reibungseigenschaften: sehr ruhige Schaltvorgänge, keine Vibrationen
Verschleißschutz: deutlich verlängerte Getriebelebensdauer
Längere Öllebensdauer: ausgezeichnete Temperatur- und Oxidationsstabilität

STANDARD / SPEZIFIKATION / FREIGABE

AISIN-WARNER	AW-1	HYUNDAI	SP-IV
AISIN-WARNER	AW-2	ISUZU	WSI
AISIN-WARNER	JWS 3324	JAGUAR	02JDE26444
ALLISON	C4	LAND ROVER	LR023288
BMW	83 22 0 397 114	MAZDA	FZ
BMW	83 22 2 305 397	MB	236.12
BMW	83 22 9 407 858	MB	236.14
BMW	83222152426	MB	236.41
BMW	83222167718	MITSUBISHI	ATF J3
BMW	83222413477	NISSAN	MATIC-S
BMW	ATF 3	PSA	1635056080
BMW	ATF 7	TESLA	ATF9/EDF2
BMW	L 12108	TOYOTA	AUTO FLUID WS
BMW	M-1375.4	VOLVO	31492172
CHRYSLER	68157995AA	VOLVO	31492173
FIAT	9.55550-AV2	VW	G 053 001
FIAT	9.55550-AV5	VW	G 055 005
FORD	MERCON LV	VW	G 055 162
FORD	MERCON SP	VW	G 055 540
FORD	WSS-M2C195-A	VW	G 060 162
FORD	WSS-M2C924-A		
FORD	WSS-M2C938-A		
GM	DEXRON HP		
GM	DEXRON VI		
HONDA	DW-1		
HYUNDAI	NWS-9638 T5		
HYUNDAI	SPH-IV		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com



TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.851
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	32.5
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	6.45
Viskositätsindex	ASTM D2270		156
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-45
Brookfield Viskosität bei -40 °C	ASTM D2983	mPa.s	<=20000
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	210
Farbe	VISUAL		RED

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

