

CHAMPION UNIVERSAL 2T

Olie voor luchtgekoelde 2-takt-benzinomotoren. Geschikt voor machines waarbij de tank wordt gevuld met een mengsel van benzine en olie, en voor machines met gescheiden tanks. Deze olie is gemakkelijk mengbaar met benzine en zorgt voor een goede bescherming van de zuigers en segmenten tegen oververhitting.

TOEPASSINGEN

Deze olie is geschikt voor alle luchtgekoelde 2-takt-benzinomotoren met een mengverhouding van 2% [1 op 50] en 4% [1 op 25]. Dit volgens de vereisten van de constructeur.

KENMERKEN

Motorbescherming: uitstekende motorprestaties

Bescherming tegen corrosie: adequate bescherming tegen corrosie

SPECIFICATIES

API	TC	JASO	FB
ISO	L-EGB		

KARAKTERISTIEKEN

Test	Methode	Eenheid	Gemiddeld resultaat
Dichtheid bij 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Kinematische viscositeit bij 40 °C	ASTM D445	mm²/s	55.3
Kinematische viscositeit bij 100 °C	ASTM D445	mm²/s	8.3
Viscositeitsindex	ASTM D2270		121
B.N. (HClO4-methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Stolpunt	ASTM D6892	°C	-15
Vlampunt COC	ASTM D92	°C	106
Kleur	VISUAL		RED

We behouden ons het recht voor de algemene kenmerken of eigenschappen van onze producten te wijzigen om onze klanten te laten profiteren van de nieuwste technische ontwikkelingen.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

