

# CHAMPION ENGINE FLUSH

*Pulisce completamente l'interno del motore eliminando morchia, gomma, ruggine e vernice. Rimuove i depositi carboniosi, la fuliggine, l'acqua e il carburante non combusto. Riduce i consumi di carburante e le emissioni di gas di scarico.*

## APPLICAZIONI

*Per tutti i motori a benzina, diesel e GPL, con o senza turbocompressori. Compatibile con tutti gli oli minerali e sintetici. Istruzioni per l'uso: aggiungere il contenuto di una bottiglia all'olio motore caldo prima di sostituirlo. Azionare il motore per 15 minuti e scaricare l'olio. Sostituire il filtro olio e riempire il motore con un olio appropriato. Una bottiglia serve per il trattamento di 3 - 6 litri di olio motore.*

## CARATTERISTICHE

*Completa rimozione delle impurità nel motore.: Rimozione completa delle impurità del motore*

## SPECIFICA

/ /

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.887
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	25.7
B.N. [metodo HCL04]	ASTM D2896	mg KOH/g	4.1

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

[www.championlubes.com](http://www.championlubes.com)

