

# WOLF UNIVERSAL 2T

14/04/2025  
1900

Cette huile pour moteurs 2 temps à essence refroidis par air convient aux machines dont le réservoir est rempli d'un mélange d'essence et d'huile ainsi qu'aux machines ayant des réservoirs séparés. Cette huile se mélange facilement avec l'essence et assure une bonne protection des pistons et des segments contre la surchauffe.

## APPLICATIONS

Cette huile est adaptée aux moteurs 2 temps à essence refroidis par air, avec un taux de dilution de 2 % (1 pour 50) et 4 % (1 pour 25), en fonction des exigences du fabricant.

## FONCTIONNALITÉS

Protection du moteur: excellentes performances des moteurs  
Protection anticorrosion: protection adéquate contre la corrosion

## SPÉCIFICATIONS

API TC

## CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.880
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	55.3
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	8.3
Indice de viscosité	ASTM D2270		121
B.N. (méthode HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	1.1
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-15
Point d'éclair COC	ASTM D92	°C	106
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.