

WOLF BRAKE FLUID DOT 4 LV

10/07/2023
5093

Questo liquido dei freni è particolarmente consigliato per l'uso negli impianti idraulici di freni e frizioni dei veicoli dotati di ESP (Electronic Stability Program) e ABS (Anti-lock Braking System) con un punto di ebollizione elevato e prestazioni eccezionali a temperature molto basse.

APPLICAZIONI

Il suo elevato punto di ebollizione umido (172 °C) è superiore rispetto a quello dei liquidi convenzionali DOT 3 e DOT 4 e consente quindi una maggiore durata del prodotto. La viscosità a -40 °C di questo DOT4 LV è inferiore a quella dei liquidi dei freni convenzionali e consente una più facile circolazione del liquido nelle micro-valvole dei sistemi antibloccaggio per una migliore risposta di ESP, ABS e ASR.

CARATTERISTICHE

Punto di ebollizione: punto di ebollizione estremamente elevato, azione frenante sicura
Proprietà anticorrosione: protezione completa del sistema frenante

SPECIFICA

FMVSS	116 DOT 4	BMW	QV 34 1
FMVSS	116 DOT 3	GM	GMW 3356
ISO	4925 Class 3,4&6	VW	501 14
SAE	J 1703	VW	TL 766-Z
SAE	J 1704		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	2.10
pH	ASTM D1287		8.53
Punto di ebollizione a riflusso (ERBP)	ASTM D1120	°C	267
Punto di ebollizione umido a riflusso (ERBP)	ASTM D1120	°C	172
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.049
Viscosità cinematica a -40 °C	ASTM D445	mm ² /s	675

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolf lubes.com

