

WOLF OUTBOARD 4T 10W30

10/07/2023
1925

Jest to półsyntetyczny środek smarny na bazie starannie wyselekcjonowanych, wysokorafinowanych olejów bazowych przeznaczony do silników 4-suwowych i spełniający wymagania NMMA FC-W. Olej ten zapewnia wyższą ochronę przed korozją, nawet w słonej wodzie. Zawiera również unikalny pakiet chroniący przed zużyciem oparty na technologii molibdenu/cynku.

ZASTOSOWANIA

Olej ten został specjalnie opracowany z myślą o smarowaniu nowoczesnych czterosuwowych silników zaburtowych (np. Mercury Marine, Yamaha). Można go również używać ze starszymi czterosuwowymi silnikami zaburtowymi.

CECHY

Całkowita ochrona silnika: wyjątkowa czystość i trwałość silnika

SPECYFIKACJA

API	SJ	NMMA	approval FC-W
API	SL		

TYPOWE CECHY

Test	Metoda	Jednostka	Średni wynik
Gęstość w temp. 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Lepkość kinematyczna przy temp. 40°C	ASTM D445	mm²/s	74.0
Lepkość kinematyczna w temp. 100°C	ASTM D445	mm²/s	12.0
Indeks lepkości	ASTM D2270		159
B.N. (metoda HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
Lepkość SDW w temp. -25°C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Tempera zapłonu metodą Clevelanda	ASTM D92	°C	220

Zastrzegamy sobie prawo do modyfikowania ogólnych charakterystyk naszych produktów, aby umożliwić naszym klientom czerpanie maksymalnych korzyści z najnowszych odkryć techniki.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

