

WOLF EXTENDTECH 15W40

05/03/2025
13536

Olio motore di tipo universale conforme alle più recenti specifiche dei produttori europei e americani di motori diesel per trasporto pesante. Questo olio è idoneo per motori a basse emissioni (Euro II, Euro III e alcuni motori Euro IV). Non è invece idoneo per i motori Euro IV con filtro antiparticolato. Assicura una protezione eccellente contro i depositi nelle tubazioni e nei motori turbo e una protezione migliorata contro l'usura dell'albero motore, oltre a consentire intervalli di sostituzione molto prolungati.

APPLICAZIONI

Viene usato per tutti i motori diesel moderni degli automezzi pesanti, per apparecchiature fuoristrada e altri materiali pesanti. Inoltre, può essere utilizzato per tutti gli altri tipi di veicoli e autovetture.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore
Intervallo di sostituzione prolungato: intervalli di sostituzione dell'olio prolungati

SPECIFICA

| | | | |
|-------------|-----------|---------|----------------|
| ACEA | A3/B4-10 | CUMMINS | CES 20077 |
| ACEA | E5 Level | DEUTZ | DQC II-05 |
| API | CH-4/SJ | MACK | EO-M PLUS |
| ALLISON | C4 | MAN | M3275-1 |
| CATERPILLAR | ECF-1a | MB | 229.1 |
| CUMMINS | CES 20071 | MTU | Oil Category 2 |
| CUMMINS | CES 20072 | RENAULT | RD-2 |
| CUMMINS | CES 20076 | VOLVO | VDS-2 |

CARATTERISTICHE TIPICHE

| Prova | Metodo | Unità | Risultati medi |
|-------------------------------|------------|--------------------|----------------|
| Densità a 15 °C | ASTM D4052 | g/ml | 0.890 |
| Viscosità cinematica a 40 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 98 |
| Viscosità cinematica a 100 °C | ASTM D445 | mm ² /s | 13.8 |
| Indice di viscosità | ASTM D2270 | | 142 |
| B.N. (metodo HClO4) | ASTM D2896 | mg KOH/g | 10.5 |
| Punto di scorrimento | ASTM D6892 | °C | -36 |
| Viscosità CCS a -20 °C | ASTM D5293 | mPa.s | 6300 |
| Ceneri solfate | ASTM D874 | Mass % | 1.59 |
| Punto di infiammabilità COC | ASTM D92 | °C | 221 |

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

