

# WOLF AGRIFLOW 4T 15W40

05/03/2025  
1406

Trata-se de um óleo de motor especialmente adaptado para a lubrificação de motores a gasolina de 4 tempos modernos. A composição especial garante um funcionamento perfeito do equipamento e uma proteção excelente contra a sujidade e depósitos.

## APLICAÇÕES

Foi especificamente formulado para a lubrificação de motores de 4 tempos de máquinas de jardinagem e construção, cortadores de relva e motores auxiliares. A sua natureza multigrade permite que seja utilizado durante todo o ano.

## CARACTERÍSTICAS

Proteção total do motor: bom desempenho em manter o motor limpo

## ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A3/B4-98	API	CF-4
ACEA	E2-level	API	SJ
API	CF		

## PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	100
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	14
Índice de viscosidade	ASTM D2270		142
B.N. (método com HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.6
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-33
Viscosidade CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6850
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.0
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	228

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.