

S.T.O.U. SF/CE SAE 15W40

Универсальное всесезонное масло для двигателей, коробок передач, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов.

ПРИМЕНЕНИЕ

Это масло предназначено для смазывания КПП, дифференциалов, бортовых передач, валов отбора мощности, мокрых тормозов и гидравлических систем сельскохозяйственных тракторов, а также двигателей внедорожного оборудования.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Защита от износа и устойчивость к окислению: надежная защита важных компонентов

СПЕЦИФИКАЦИИ

ACEA	E3	ZF	TE-ML 06A
API	CG-4	ZF	TE-ML 03A
API	GL-4	ZF	TE-ML 06B
API	SF/CE	ZF	TE-ML 07B
API	GL-5 (Low speed/high torque)	ZF	TE-ML 05K
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 06C
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 07D
JD	J27	FORD	ESN-M2C134 C/D
JD	J20C	FORD	ESN-M2C159 B/C
MF	M 1135	FORD	FNH 82009203
MF	M 1139	Sauer Sunstrand/Danfoss	Hydro Static Trans Fluid
MF	M 1143	ALLISON	C4 (Agriculture applic.)
MF	M 1144	EATON VICKERS	M-2950-S
MF	M 1145	DIN	51524 T3 HVLDP
NH	NH 024C		

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION

ТИПИЧНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Единица	Средний результат
Плотность при 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.876
Кинематическая вязкость при 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	103
Кинематическая вязкость при 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	14.3
Индекс вязкости	ASTM D2270		142
В.Н. (методика с использованием HClO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.7
Температура текучести	ASTM D6892	°C	-33
Вязкость CCS при -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	5600
Температура вспышки СОС	ASTM D92	°C	222

Мы оставляем за собой право изменять общие характеристики наших продуктов с целью позволить нашим клиентам пользоваться новейшими достижениями технического прогресса.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION