

CHAMPION COOLANT

Refrigerante ad alte prestazioni pronto all'uso a base di etilenglicolo con tecnologia anticorrosione PSi-OAT all'avanguardia, per i moderni motori ad alte prestazioni. Grazie alla tecnologia PSi-OAT, gli acidi organici lavorano insieme agli inibitori minerali per garantire la migliore protezione possibile. Questo refrigerante G12 evo può essere utilizzato nelle applicazioni G13, G12++, G12+ e G11.

APPLICAZIONI

Questo liquido refrigerante PSi-OAT è progettato appositamente per la protezione dei moderni sistemi di raffreddamento dei motori a combustione realizzati in alluminio e leghe di alluminio. È miscelabile praticamente con la maggior parte dei liquidi refrigeranti a base di MEG OAT ma per la migliore protezione anti-corrosione possibile consigliamo di usare solo questo liquido refrigerante PSi-OAT. Offre una protezione a lungo termine nelle applicazioni VW TL 774 L [G12 evo] e in molte altre applicazioni OEM.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del sistema: eccellente trasferimento e dispersione di calore.

Proprietà anti-corrosione: eccezionale protezione contro la corrosione.

Proprietà antigelo: prestazioni superiori alle basse temperature.

SPECIFICA

2G	-	AUDI	-
AFNOR	NF R 15-601	BENTLEY	-
ASTM	D1384	BMW	LC-18
ASTM	D3306	BMW	LC-87
ASTM	D4340	BMW	LC-97
ASTM	D4985	BUGATTI	-
ASTM	D6210	BYD	.
AUSTRALIEN STD	AS 2108-2004	CASE	JIC-501
BS	6580-2010	CASE	MAT 3624
CHINESE STANDARD	GB 29743	CATERPILLAR	GCM34
CUNA	NC 956-16	CHEVROLET	.
JIS	K2234:2018	CHRYSLER	.
MIL	BT-PS-606 A	CITROËN	-
MIL	DCSEA 615/C	CLAAS	-
MIL	E/L-1415b	CUMMINS	85T8-2
MIL	FS 6850-0951	CUMMINS	CES 14439
MIL	TL 6850-0038	CUMMINS	CES 14603
NATO	S759	DACIA	.
POLISH STANDARD	PN-C-40007	DAEWOO	-
SAE	J1034	DAF	MAT 74002
SAE	J1941	DAIHATSU	-
SAE	J814	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C100
UNE	26-361-88/1	DAIMLER TRUCK	DTFR 29C110
ALFA ROMEO	.	DAIMLER TRUCK	DTFR 29D120
APRILIA	-	DEUTZ	DQC-CA-14
ASTON MARTIN	.	DEUTZ	DQC-CB-14
ATLAS	-	DEUTZ	DQC-CC-14

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

CHAMPION
LUBRICANTS

DEUTZ-FAHR	-	MAN	324 NF
DODGE	.	MAN	324 Si-OAT
DUCATI	-	MAN	324 Si-OAT EVO
EICHER ENGINES	-	MAN	324 SNF
FAUN	-	MAZDA	.
FENDT	-	MB	326.5
FERRARI	.	MB	326.6
Fiat	.	MIL	FSD 8704
FORD	.	MINI	LC-87
FORD	WSS-M97B44-D	mitsubishi	.
FORD	WSS-M97B57-A1	MTU	MTL 5048
FUSO	-	NISSAN	-
FVV STD	FVV R 530:2005	OPEL	.
GILERA	-	OPEL	B 040 240
GM	B 040 1065	OPEL	GME L1301
GM	GMW 3420	PERKINS	-
GMC	.	PIAGGIO	.
HITACHI	-	PORSCHE	-
HONDA	.	PSA	-
HUERLIMANN	-	RENAULT	-
HYUNDAI	.	ROLLS-ROYCE	.
IRISBUS	-	ROLLS-ROYCE	LC-87
IRIZAR	-	ROLLS-ROYCE	MTL 5048
ISUZU	.	SAAB	.
IVECO	18-1830	SAAB	690 1599
JAGUAR	.	SCANIA	-
JAGUAR	CMR 8229	SEAT	.
JAGUAR	E-VEHICLES	SKODA	.
JD	-	SMART	.
JEEP	-	SUBARU	.
JENBACHER	TA 1000-0200	SUZUKI	.
KAWASAKI	-	TESLA	-
KIA	.	TOYOTA	.
LADA	.	VAUXHALL	GMW 3420
LANCIA	.	VOLVO	TR-31854114-002
LAND ROVER	.	VW	TL 774-C [G11]
LAND ROVER	E-VEHICLES	VW	TL 774-D [G12]
LAND ROVER	STJLR.651.5003	VW	TL 774-F [G12+]
LEXUS	.	VW	TL 774-G [G12++]
LIEBHERR	-	VW	TL 774-J [G13]
LIEBHERR	LH-00-COL5C	VW	TL 774-L [G12 EVO]
MAN	175D		

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
pH	ASTM D1287		8.10
Densità a 20 °C	ASTM D4052	g/ml	1.062
Colore	VISUAL		PINK
Punto di congelamento [rifratto]	ASTM D3321	°C	-36
Water content	ASTM D1123	% wt/wt	50

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

