

# WOLF OUTBOARD 4T 10W30

14/04/2025  
1925

Це напівсинтетичне мастило створено з ретельно відібраних базових олив високого ступеня очищення. Цю моторну оливу для чотиритактних двигунів спеціально розроблено для відповідності вимогам специфікації NMMA FC-W. Ця олива забезпечує покращений захист від корозії навіть у солоній воді. Вона також містить унікальний пакет протизношувальних присадок, що базується на основі використання технології сполук молібдену й цинку.

## ЗАСТОСУВАННЯ

Цю оливу спеціально призначено для змащування сучасних чотиритактних підвісних двигунів (наприклад, Mercury Marine і Yamaha). Також можна використовувати в чотиритактних підвісних двигунах попередніх поколінь.

## ОСОБЛИВОСТІ

Цілковитий захист двигуна: виняткова чистота й довговічність двигуна

## SPECIFICATION LEVEL

API SJ NMMA approval FC-W  
API SL

## ТИПОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тест	Метод	Міра	Середні показники
Щільність при 15°C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Кінематична в'язкість при 40°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	74.0
Кінематична в'язкість при 100°C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	12.0
Індекс в'язкості	ASTM D2270		159
B.N. (методика з використанням HClO <sub>4</sub> )	ASTM D2896	mg KOH/g	7.4
В'язкість CCS при -25°C	ASTM D5293	mPa.s	4010
Температура займання COC	ASTM D92	°C	220

Ми залишаємо за собою право змінювати загальні характеристики наших продуктів, щоб дозволити нашим клієнтам скористатися останніми технічними розробками

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolflubes.com](http://www.wolflubes.com)

