

# WOLF GUARDTECH 15W40 CF-4

05/03/2025  
11236

Olio motore per uso generico adatto a motori diesel e benzina a 4 tempi fabbricati tra il 1989 e il 1994. Combina le caratteristiche seguenti: una resistenza molto elevata all'ossidazione, buone proprietà detergenti e disperdenti, un'ottima capacità di neutralizzazione degli acidi e un elevato potere lubrificante.

## APPLICAZIONI

Olio motore per uso generico utilizzabile tutto l'anno progettato per attività di trasporto e costruzione. Questo tipo di olio è consigliato soprattutto per parchi macchine misti (autovetture e automezzi pesanti). Si può utilizzare in qualsiasi regione o mese dell'anno nei motori diesel con aspirazione naturale o turbo e in tutti i motori a benzina.

## CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: garantisce la massima pulizia del motore

## SPECIFICA

API	CF-4/SG	CATERPILLAR	TO-2
MIL	L-2104 E	MAN	271
MIL	L-46152 D	MB	227.1
ALLISON	C4 Level	VOLVO	VDS level

## CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.881
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	99.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm <sup>2</sup> /s	13.8
Indice di viscosità	ASTM D2270		140
B.N. (metodo HCLO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.0
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-36
Viscosità CCS a -20 °C	ASTM D5293	mPa.s	6500
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.99
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	230

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

### WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium  
Tel. +32 (0)3 870 00 00

[www.wolf lubes.com](http://www.wolf lubes.com)

