

CHAMPION S.T.O.U. FARM 10W40

Tämän puolisynteettisen voiteluöljyn pohjana ovat huolellisesti valikoidut, erittäin pitkälle jalostetut raakaöljyt, jotka sopivat moottoreille, vaihteistoille, märkäjarruille ja maataloustraktorien hydraulijärjestelmille.

KÄYTTÖKOHEET

Tätä öljyä suositellaan ahdettujen ja ahtamattomien dieselmoottorien, nelitahtisten bensiinimoottorien ja nestekaasumoottorien voiteluun. Se on optimoitu traktorien ja työkonien vaihteistojen, taka-akselien, vetopyörästöjen, voimanoton, märkäjarrujen ja hydraulijärjestelmien voiteluun.

OMINAISUUDET

Kulumisenesto ja hapettumisen kesto: suojaa todistetusti ratkaisevan tärkeitä asioita
Kylmäkäynnistys: erinomainen juoksevuus matalissa lämpötiloissa

LUOKITUKSET

ACEA	E3	NH	NH 410B
API	CG-4	NH	NH 420A
API	GL-4	ZF	TE-ML 06A
API	SF/CE	ZF	TE-ML 03A
API	GL-5 [Low speed/high torque]	ZF	TE-ML 06B
CASE	MAT 3525	ZF	TE-ML 07B
CASE	MAT 3526	ZF	TE-ML 05K
JD	J27	ZF	TE-ML 06C
JD	J20C	ZF	TE-ML 07D
MF	M 1135	FORD	ESN-M2C134 C/D
MF	M 1139	FORD	ESN-M2C159 B/C
MF	M 1143	FORD	FNH 82009203
MF	M 1144	ALLISON	C4 [Agriculture applic.]
MF	approval M 1145	DIN	51524 T3 HVLDP
NH	NH 024C		

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com



TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.868
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	88.2
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		160
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-36
CCS-viskositeetti lämpötilassa -25 °C	ASTM D5293	mPa.s	6700
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	220

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

