

CHAMPION OIL LEAK STOP

Bu ürün kapaklardan yağ sızmasını önler ve durdurur. Kapakların orijinal boyutlarına şişmesini ve bükülebilirlik kazanmasını sağlar. Motor yağının viskozitesini iyileştirir ve motor sıkışmasını güçlendirerek motor performansını optimum duruma getirir.

UYGULAMALAR

Turboşarjlı veya turboşarjsız tüm benzinli, dizel ve LPG'li motorlara yöneliktir. Satılmakta olan tüm motor yağlarıyla karıştırılabilir. Filtreleri tıkamaz ve katalitik konvertörlere zararlı değildir. Bir şişenin tamamını ılık yağa ekleyin. Motordaki maksimum yağ seviyesini geçmemeye dikkat edin. Bir şişe (325 ml) ile 3-6 litrelik karterin bakımı yapılır.

ÖZELLİKLER

Yağ sızıntısında azalma: Sızdırmazlığı eski haline getirir ve sızıntıyı önler

TEKNİK ÖZELLİKLER

/ /

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.896
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	79.1
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm ² /s	10.5

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

