

CHAMPION COMPRESSOR OIL ISO 100

This is a compressor oil made of highly refined base oils and additives to prevent oxidation, corrosion and foaming. It meets the strict requirements of the PNEUROP-oxidation test.

KÄYTTÖKOHTEET

This oil is particularly recommended for the lubrication of air compressors with high temperatures or when an oil according to the DIN classification VDL is required. It may also be used in vacuum pumps.

OMINAISUUDET

Anti-wear and oxidation stability: superior protection

Anti-foam properties: adequate anti-foam performance

LUOKITUKSET

DIN 51506 VDL PNEUROP DIN 51.352

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.891
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	96
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.9
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		97
A.N. [kolorimetrinen]	ASTM D974	mg KOH/g	0.08
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-18
Leimahduspiste [COC]	ASTM D92	°C	277

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

