CHAMPION U.T.T. OIL 170

Spezialöl für Automatikgetriebe, Hydraulikanlagen, Bremsen und Kupplungen von Traktoren, Gabelstaplern und Nutzfahrzeugen. Dieses Öl (Universal Tractor Transmission Oil) darf nicht zur Schmierung des Motors verwendet werden. Wenn der Hersteller nach einem Öl zur Schmierung aller Teile einschließlich des Motors verlangt, meint er ein Super Tractor Oil Universal.

ANWENDUNGEN

Da das Öl multifunktionell ist, kann es in Getrieben, hydraulischen Aufzügen, Hinterachsen, Nassbremsen von Traktoren, Geländefahrzeugen sowie mobilen Hydraulikanlagen (Kränen, Hydraulikanschlüssen mit Ventilfunktionen, Servolenkungen) eingesetzt werden.

MERKMALE

Verschleiß- und Oxidationsstabilität: zuverlässiger Schutz aller Teile

LEISTUNG

API	GL-4	**JD**	J20 C/D
ALLISON	C3/C4	**MF**	M 1127
CASE	MAT 3505	**MF**	M 1129A
CASE	MAT 3525	**MF**	M 1143
CATERPILLAR	TO-2	**NH**	NH 410B
FORD	ESN-M2C-134 C/D	**ZF**	03E
FORD	ESN-M2C-86 C	**ZF**	05F
FORD	M2C-86A	**ZF**	17E

TYPISCHE KENNDATEN

Test	Methode	Einheit	Durchschnittliches Ergebnis
Dichte bei 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.865
Kinematische Viskosität bei 40 °C	ASTM D445	mm²/s	71.0
Kinematische Viskosität bei 100 °C	ASTM D445	mm²/s	11.0
Viskositätsindex	ASTM D2270		145
Basenzahl (HClO4-Methode)	ASTM D2896	mg KOH/g	6.5
Stockpunkt	ASTM D6892	°C	-42
Flammpunkt COC	ASTM D92	°C	212

Wir behalten uns das Recht vor, die allgemeinen Eigenschaften unserer Produkte zu ändern, damit unsere Kunden jederzeit von den neuesten technischen Entwicklungen profitieren können.

CHAMPION CHEMICALS NV
G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

The CHAMPION brand and design are registered trademarks of Champion Chemicals NV – Made in Belgium