

COLDCLEANER

01/07/2022
5002

Il s'agit d'un solvant et d'un produit de nettoyage, basé sur un solvant aliphatique, des émulsifiants et des tensio-actifs. Il est émulsifiable à l'eau et convient au retrait de polluants huileux, graisseux et goudronneux.

APPLICATIONS

Ce produit sert au nettoyage des moteurs, des machines et des ateliers. Convient aux nettoyeurs à vapeur haute pression. Élimine le revêtement paraffinique de protection de la carrosserie. Il est nécessaire d'appliquer le produit à l'état pur sur la pièce pour le nettoyer à l'aide d'une brosse. Pour nettoyer un moteur ou le plancher d'un garage, il faut appliquer le produit avec une brosse, puis rincer avec un nettoyeur haute pression.

FONCTIONNALITÉS

Propriétés de nettoyage: retrait efficace des contaminants

SPÉCIFICATIONS

ISO 6743/10

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Couleur	ASTM D1500		red
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.824
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	1.53
Point d'éclair PMCC	ASTM D93	°C	63

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfoil.com

WOLFOIL
CORPORATION