

CHAMPION MULTIPURPOSE GREASE 3

Tämä voitelurasva on tarkoitettu yleisiin käyttökohteisiin, joilla ei ole erityisiä vaatimuksia. Rasvalla on hyvä hapettumisen kesto, ja se varmistaa pitkäaikaisen voitelun. Se on vettähylyvä, ja sillä on hyvät lämpöominaisuudet. Näin ollen sitä voi käyttää korkeissa lämpötiloissa, ja se pysyy pumpattavana matalissa lämpötiloissa ja soveltuu laakerien voiteluun.

KÄYTTÖKOHTEET

Rasvaa voi käyttää teollisissa käyttökohteissa ja autoteollisuuden sovelluksissa. Se soveltuu useisiin tavanomaisiin ja rullalaakereihin. Lämpötila-alue: -30...+120 °C, enintään +130 °C.

OMINAISUUDET

Hyvä mekaaninen vakaus.: Hyvä mekaaninen vakaus

LUOKITUKSET

DIN	51502	ISO	6743
DIN	K3K-30	ISO	L-XCCFA3

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Rakenne	Visual		Smooth
Väri	VISUAL		Light Brown
NLGI-luokitus	ASTM D217		3
Toteutunut läpäisy [60 iskua]	ISO 2137	0.1 mm	235
Tippumispiste	ISO 2176/IP 396	°C	190
Laakerin leikkautumistesti	ASTM D2596/ DIN51350:4	N	2000

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium
Tel. +32 3 870 00 00
www.championlubes.com

