

CHAMPION LDS FLUID

Bu yağ, titizlikle seçilmiş oldukça yüksek kaliteli baz yağlara dayalı sentetik madeni yağdır. Diğerlerinin yanı sıra Citroën gibi modern araç gruplarında kullanıma yönelik yüksek performanslı hidrolik sıvısıdır. -40°C ila 130°C'nin üzerindeki sistem sıcaklıklarında tam performansı garanti eder ve aşırı ortam sıcaklıklarında kullanıma uygundur. Mineral [yeşil renkli] sıvılar için uygun değildir!

UYGULAMALAR

Bu sıvı, diğerlerinin yanı sıra Hydractive 3 süspansiyon sistemiyle donatılan en yeni Citroën otomobillerin hidrolik sistemleri için özel olarak tasarlanmıştır. Mükemmel özellikleri sayesinde hidrolik direksiyon, seviye kontrolü, amortisör, hidro-pnömatik süspansiyon, denge ve çekiş kontrolü gibi sistemlerde kullanılabilir. Mineral sıvıların [yeşil renkli - LHM Plus] önerildiği durumlarda kullanmayın.

ÖZELLİKLER

Korozyon önleyici özellikler: komple sistem koruması

Akma noktası: mükemmel sıcaklık özellikleri

TEKNİK ÖZELLİKLER

DIN	51524 T3	PSA	P/N 9979.A4
ISO	7308	PSA	S71 2710

TİPİK ÖZELLİKLER

Test	Yöntem	Birim	Ortalama sonuç
15°C'de yoğunluk	ASTM D4052	g/ml	0.830
40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	19.0
100°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	6.0
Viskozite indeksi	ASTM D2270		303
Akma noktası	ASTM D6892	°C	-57
Parlama Noktası COC	ASTM D92	°C	156
Renk	VISUAL		ORANGE
-40°C'de kinematik viskozite	ASTM D445	mm²/s	1100

Müşterilerimizin en son teknik gelişmelerden faydalanmasını sağlamak için ürünlerimizin genel özelliklerini değiştirme hakkını saklı tutmaktayız

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

