

WOLF OFFICIALTECH OW30 MS-BFE

08/08/2023
65619

Si tratta di un lubrificante completamente sintetico con oli base selezionati di altissima qualità. Questo olio è formulato in modo specifico per essere conforme alla specifica BMW Longlife-12 FE. È adatto a soddisfare i requisiti della più recente tecnologia dei motori turbo che necessitano di oli a elevate prestazioni e viscosità ridotta.

APPLICAZIONI

Questo prodotto è obbligatorio per i nuovi motori a benzina e diesel BMW. In base alla specifica ACEA C2 può essere utilizzato su diversi veicoli. Formulazione ottimale per i veicoli odierni grazie all'eccezionale resistenza della pellicola lubrificante che riduce l'attrito con conseguente risparmio di carburante e maggiore affidabilità.

CARATTERISTICHE

Protezione totale del motore: motore sempre pulito
Fuel Economy: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO₂
Avviamento a freddo: ottima fluidità alle basse temperature

PRESTAZIONI

ACEA	C2	ILSAC	GF-5
API	SN	BMW	LONGLIFE-12 FE

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.841
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	53.7
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.1
Indice di viscosità	ASTM D2270		178
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-57
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.80
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	225
Viscosità CCS a -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	5400
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	8.3

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolfub.com

