

WOLF OFFICIALTECH OW20 MS-MFE

05/03/2025
65624

Un lubrificante completamente sintetico, perfetto per i più recenti motori Mercedes-Benz. Il grado di viscosità estremamente basso consente al motore di funzionare ottimizzando l'efficienza del carburante. Questo olio motore garantisce la massima protezione dall'usura e mantiene il motore pulito. Questa combinazione di caratteristiche consentirà di conservare il motore in condizioni eccellenti. È idoneo per le autovetture ibride che soddisfano le specifiche OEM.

APPLICAZIONI

La specifica MB 229.71 indica che questo prodotto è in grado di soddisfare alcuni dei più recenti motori Mercedes-Benz Classe E, inclusi 2017 E 220 d 4MATIC All-Terrain 213.217 e 2017 E 220 d 4MATIC Coupé 238.315. Alcuni modelli Jaguar, tra cui una selezione delle categorie XE, XK e F, possono trarre vantaggio dalla tecnologia OFFICIALTECH OW20 MS-MFE. Infine, una vasta gamma di Land Rover utilizza la specifica Jaguar STJLR.51.5122, rendendo il prodotto un eccellente lubrificante per motore per tutti questi modelli.

CARATTERISTICHE

Fuel Economy: massimo risparmio di carburante e riduzione delle emissioni di CO2
Protezione totale del motore: ottimo per mantenere il motore pulito
Avviamento a freddo: eccellente fluidità alle basse temperature

SPECIFICA

ACEA	C5	JAGUAR-LAND ROVER	STJLR.51.5122
API	SN/RC	MB	229.71

CARATTERISTICHE TIPICHE

Prova	Metodo	Unità	Risultati medi
Densità a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.842
Viscosità cinematica a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	39.3
Viscosità cinematica a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	8.3
Indice di viscosità	ASTM D2270		192
B.N. (metodo HClO4)	ASTM D2896	mg KOH/g	7.8
Punto di scorrimento	ASTM D6892	°C	-51
Ceneri solfate	ASTM D874	Mass %	0.79
Punto di infiammabilità COC	ASTM D92	°C	220
Viscosità CCS a -35 °C	ASTM D5293	mPa.s	4450

Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche generali dei prodotti per consentire ai nostri clienti di usufruire delle più recenti innovazioni tecniche.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

