

CHAMPION PROPULSE TT 4T 10W40 ESTER

Ce mélange de synthèse contient des huiles de base à base d'esters et fait appel à une technologie révolutionnaire en matière d'additifs. Ce lubrifiant augmente les performances du moteur tout en assurant la protection complète de toutes les pièces lubrifiées. Grâce à ses propriétés haut de gamme, cette puissante formule convient à une grande partie des motos du marché.

APPLICATIONS

Cette huile moteur pour moto à quatre temps dépasse les exigences des normes API SN, SM, SL, SJ, SH et SG. Elle surpasse les exigences fixées par les différents fabricants.

FONCTIONNALITÉS

Augmentation des performances du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.:

Augmentation des performances du moteur, de la transmission et de l'embrayage à bain d'huile.

Produit recommandé pour les trajets quotidiens et les voyages d'agrément.:

Gestion plus pratique des liquides grâce à sa large gamme d'application.:

SPÉCIFICATIONS

API

SN

JASO

approval MA2

CARACTÉRISTIQUES MOYENNES

Test	Méthode	Unité	Résultat moyen
Densité à 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.854
Viscosité cinématique à 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	95
Viscosité cinématique à 100°C	ASTM D445	mm ² /s	14.9
Indice de viscosité	ASTM D2270		165
B.N. [méthode HClO4]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Point d'écoulement	ASTM D6892	°C	-45
Couleur	VISUAL		RED

Nous nous réservons le droit de modifier les caractéristiques générales de nos produits pour permettre à nos clients de bénéficier des évolutions techniques les plus récentes.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

