

CHAMPION PROPULSE TT 4T 5W40 ESTER

Tätä esteripohjaista synteettistä öljyä voidaan käyttää moottoreissa, vaihteistoissa ja märkäkytkimissä. Sen urauurtava lisäainetekniikka tehostaa moottorin suorituskykyä ja tarjoaa täydellisen suojan kaikille voidelluille osille. Tämä tehokas koostumus sopii laadukkaiden ominaisuuksiensa ansiosta suurelle osalle markkinoiden moottoripyöristä. Sen erinomainen juoksevuus alhaisissa lämpötiloissa takaa täydellisen suojan kaikille osille heti moottorin käynnistämisen jälkeen.

KÄYTTÖKOhteet

Tämä nelitahtimoottoriöljy ylittää API SN-, SM-, SL- ja SJ -standardit. Se ylittää eri valmistajien asettamat vaatimukset.

OMINAISUUDET

Parannettu moottorin, vaihteiston ja märkäkytkimen suorituskyky.: Parannettu moottorin, vaihteiston ja märkäkytkimen suorituskyky.
Suositeltu tuote matka-ajoon ja päivittäiseen ajoon.: Suositeltu tuote matka-ajoon ja päivittäiseen ajoon.
Helpompi voiteluainehallinta aineen laajojen käyttömahdollisuuksien ansiosta.: Helpompi voiteluainehallinta aineen laajojen käyttömahdollisuuksien ansiosta.

LUOKITUKSET

API SN JASO approval MA2

TYYPILLISET OMINAISUUDET

Testi	Menetelmä	Yksikkö	Keskimääräinen tulos
Tiheys lämpötilassa 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.855
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 40 °C	ASTM D445	mm²/s	85
Kinemaattinen viskositeetti lämpötilassa 100 °C	ASTM D445	mm²/s	13.8
Viskositeetti-indeksi	ASTM D2270		169
B.N. [HClO4-menetelmä]	ASTM D2896	mg KOH/g	7.3
Jähmepiste	ASTM D6892	°C	-42
Väri	VISUAL		RED

Pidätämme oikeuden muuttaa tuotteidemme yleisominaisuuksia, jotta asiakkaamme voivat hyödyntää uusimpia teknisiä uudistuksiamme.

CHAMPION CHEMICALS NV

G. Gilliatstraat 52 - 2620 Hemiksem - Belgium

Tel. +32 3 870 00 00

www.championlubes.com

