

WOLF OFFICIALTECH

5W30 FS-M

29/10/2025
65625

Um lubrificante sintético para os mais recentes motores Mercedes-Benz AMG que requerem um óleo de motor Full SAPS com aprovação MB 229.6 oficial. O grau de viscosidade baixo permite que o motor funcione de forma a garantir uma eficiência de combustível elevada. Este óleo de motor otimiza a proteção contra o desgaste e a limpeza do motor.

APLICAÇÕES

A aprovação MB 229.6 oficial indica que este óleo de motor Full SAPS foi especialmente formulado para os mais recentes motores Mercedes-Benz AMG de alto desempenho. Além disso, pode ser utilizado em todos os motores que exijam óleos de especificação ACEA A5/B5. Tenha em atenção que este óleo não é adequado para motores com sistemas de pós-tratamento de escape.

CARACTERÍSTICAS

Economia de combustível: economia de combustível superior e redução de CO2

Proteção total do motor: excelente na manutenção do motor limpo

Arranque a frio: excelente fluidez a baixas temperaturas

ESPECIFICAÇÕES

ACEA	A1/B1-12	API	SL
ACEA	A5/B5	MB	229.6

PROPRIEDADES

Teste	Método	Unidade	Resultado médio
Densidade a 15 °C	ASTM D4052	g/ml	0.852
Viscosidade cinemática a 40 °C	ASTM D445	mm ² /s	59.4
Viscosidade cinemática a 100 °C	ASTM D445	mm ² /s	10.3
Índice de viscosidade	ASTM D2270		162
B.N. (método com HCLO ₄)	ASTM D2896	mg KOH/g	10.1
Ponto de fluidez	ASTM D6892	°C	-48
Cinza sulfatada	ASTM D874	Mass %	1.1
Ponto de inflamação COC	ASTM D92	°C	220

Reservamo-nos o direito de alterar as características gerais dos nossos produtos a fim de permitir que os nossos clientes tirem partido das mais recentes inovações técnicas.

WOLF OIL CORPORATION NV

G. Gilliotstraat 52 – 2620 Hemiksem – Belgium
Tel. +32 (0)3 870 00 00

www.wolflubes.com

